

龙岩丙烯酸球场价格

发布日期：2025-09-20 | 阅读量：22

硅PU球场材料的主要材料是改性单组份聚氨酯材料与有机硅的结合，由底涂、弹性层、加强层、面层喷涂施工而成，将强度和弹性进行完美结合，属于弹性合成球场地面系统。它的产品特点能满足客户对各项比赛赛事的需求。1. 硅PU球场材料可全天候使用：在任何季节及温差均能保持高水准的品质，增加球场的利用时间，提高场地的使用率。2. 硅PU球场材料的弹性好：硅PU具有适度的弹性及反弹力，反弹均匀，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。3. 硅PU球场材料的耐候性强：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。4. 硅PU球场材料的耐冲击性好：具有强韧的弹性层及缓冲层，可缓冲减震并吸收强劲的冲击，表面不会受损。5. 硅PU球场材料的安全性高：材料本身不会因重压而无法恢复弹性且材料安全环保适宜使用，材料还可以适度吸收脚部的冲击力，减少运动伤害，保护人因跌倒而发生运动伤害。硅PU球场具有均匀反弹、缓冲加震、防滑起动、变背移动、环保、耐久经用等特性。龙岩丙烯酸球场价格

丙烯酸球场地坪漆对地基的要求有以下三方面：1、旧水泥混凝土基础要求：坚实、平整、无下沉板块，断裂缝不超10mm宽，若没有切割合理温度缝，必须按新水泥基础要求切割温度缝。若基础有下沉或极不平整、断裂缝过宽过多等现象，建议重新用沥青混凝土（40mm厚）或水泥混凝土（50mm厚）铺设找平基础。2、新水泥混凝土基础要求：坚实平整（平整度误差不大于3mm）人工场地平整，挖填找平，机械压实，密实度达90%，有一定排水坡度（一般横向不大于40/00，纵向不大于20/00，必须保证泄水），强度达建筑混凝土标准C25强度，浇制后保水养护不少于7天以上，整体固化养护期不少于28天以上（保证水泥的固化时间，让水泥在固化过程中产生的白色粉末完全析出于基础表面）。新水泥基础浇制后必须切割合理温度伸缩缝，原则以不大于6x10m为一方块切割，若分板块浇制的板块间必须切割温度缝，切割温度缝要求宽为6~8mm，深度不少于30mm，保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不会导致基础其它地方开裂；提供三通（通水、通电、通路）。3、沥青基础要求：表面均匀坚实、无油污、无未搅拌开的沥青块，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑，无阻水现象，压实密实度不少于95%。石狮纯PU球场施工不平整的地方用镬刀拍打平整，如镬刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。

丙烯酸球场地坪漆对地基的要求包括三方面：1、新水泥混凝土基础要求：坚实平整（平整度误差不大于3mm）人工场地平整，挖填找平，机械压实，密实度达90%，有一定排水坡度（一般横向不大于40/00，纵向不大于20/00，必须保证泄水），强度达建筑混凝土标准C25强度，浇制后保水养护不少于7天以上，整体固化养护期不少于28天以上（保证水泥的固化时间，让水泥在固化过程中产生的白色粉末完全析出于基础表面）。新水泥基础浇制后必须切割合理温度伸缩缝，

原则以不大于6x10m为一方块切割，若分板块浇制的板块间必须切割温度缝，切割温度缝要求宽为6~8mm，深度不少于30mm，保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不会导致基础其它地方开裂；提供三通（通水、通电、通路）。2、旧水泥混凝土基础要求：坚实、平整、无下沉板块，断裂缝不超10mm宽，若没有切割合理温度缝，必须按新水泥基础要求切割温度缝。若基础有下沉或极不平整、断裂缝过宽过多等现象，建议重新用沥青混凝土（40mm厚）或水泥混凝土（50mm厚）铺设找平基础。3、沥青基础要求：表面均匀坚实、无油污、无未搅拌开的沥青块，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑，无阻水现象，压实密实度不少于95%。

防滑起动硅PU球场依据运动中人体工学的特点，设计出合理硬质粗糙面层，表面摩擦适中，配合弹而不软的底层弹性结构，为运动中的起动、变向、跳跃、急停提供充足的摩擦动力，有效解决因表面受湿而引起的打滑现象，保证运动中脚感舒适。硅PU球场材料施工流程：基面处理→酸洗→防水底涂施工→底层施工→加强（面）层施工→界面剂→面漆层施工→划线→验收。地面处理：对场地地面进行处理，对于较大的沥青砼渣块凸起部分采用凿子，铲子等工具进行人工清理；对于场地整体地面采用清渣机进行全场清理一次；对于个别裂缝或凹陷严重的区域使用我司生产的底胶，先行修补找平至固化。检查平整度、坡度、排水沟。平整度：沥青面场地任何位置，任何方向用3m直尺及塞规检测不能出现大于3mm的局部凸凹不平的部位不大于85%。坡度：任何位置，任何方向的坡度不能大于1%。排水沟：检查排水沟盖板有无弯曲情况、高低不平情况。塑胶铺设施工对原料、铺料进场进行检查是否有异常变化。如果经过进场地面检查，发现地面平整度不够好，那么就采用二步作业法，即地面处理投井下石，先铺完整场底胶，等固化后放水试验，检查有无积水现象，如有就将积水区域画线作出记号。全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

人造草坪的质量与草丝的形状、原材料的选取、抗老化耐腐蚀的能力、底布的选择、织法的应用和背胶的选择有着密切的关系，具体如下：1. 产品的DTEX分特数越高，相对于产品的耐磨性越高。因为人造草坪常规是一簇4股8根或者6股12根的组合，所以草丝磅重越配到每一根的磅重越重，对于日常运动地耐磨擦耗损能力就越优良。对于DTEX的叫法不一样，有的叫纤维度，有的叫磅重！2. 草丝的形状对产品质保期限有着决定因素。现在国内主要足球场地的人造草坪为单丝加筋、钻石型和各种异形草丝为主。钻石型此款草丝截面类似于菱形，中间厚两端稍薄，耐磨指数为所有草型中效果佳。而异形草丝的S型或者U型等草丝，铺装时的直立型效果较好，可是草丝容易开裂分叉，缩短了草坪的使用时间。国外一般将异形草丝用于休闲类草坪，运动草坪则选择钻石型较多。3. 草坪的质保期限还与原材料的选择有关。国内和国外对于草坪所需的聚乙烯和聚丙烯的提取技术水平是有差异的，如果选择规模小的化工厂产品，其成品的质量就无法保证，甚至有一些不良厂家采用废料、回收料进行生产，那么这样的产品更无言所谓地保证了。哪些方面影响了人造草足球场的品质？1. 辅料的影响。塑胶球场具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性。龙岩球场哪家好

为保证排水畅通和接缝少等要求，采用先内后外圈的施工程序。龙岩丙烯酸球场价格

足球场投掷项目比赛场地要求：必须将草切割到高一2厘米。坡度：足球场的地面应是龟背形

倾斜，坡度为4/1000—6/1000。平整度：局部地面不应该凹凸不平。在3米丈量距离内不超过10毫米，在一个。排水：下雨停止后20分钟，地面上不应有积水出现。给水：均匀喷洒、无盲区。人造草足球场的验收标准：1、目测外观：表面平坦，色泽均匀一致，无明显凹凸现象。2、各功能线、点位线宽度尺寸及定位准确，功能区大小符合标准。3、两幅草皮接缝之间无明显间隙，粘结紧凑不开胶。间隙不超过5mm。4、填注的砂和胶粒表面洁净，充注饱满，无明显的高低差。5、坡度：人造运动草坪场地倾斜坡度为4%—6%，要有良好的排水性能。6、是否有异味产生。我们都知道运动员在天然草坪上踢球才能过瘾，舒适度更高。但天然草坪现在应用很少，足球场很少对外公开，并且只有真草坪一般用于专业的足球比赛。租到的场地大部分是人造草足球场，但也是非职业运动员表现的舞台！另外，天然草足球场是比较繁琐和琐碎的，工程大，会消耗大量的人力和财力。所以大家会选择人造草足球场，那其他细节上也比天然草更具优势。所以说，人们愈来愈倾向于选择人造草坪足球场。龙岩丙烯酸球场价格

福建省泉州市景卓建材有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在福建省等地区的建筑、建材中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和跟大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同福建省泉州市景卓建材供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！